



VINDU

SAPA 1050

UISOLERT INNADSLÅENDE ELLER FAST VINDU

SAPA Vindu 1050 er et uisolert vindussystem for innadslående eller faste vinduer. Systemet passer godt for vinduer innendørs eller på steder uten krav til isolasjon.

Ytelse

- SAPA 1050 er uisolert og baserer seg på en stabil konstruksjon med 50 mm dype profiler.
- Fals for glass 3–33 mm.
- Maks rammebredden: 1400 mm.
- Maks rammehøyde: 1900 mm.
- Maks. rammevekt: 100 kg.

Termisk ytelse

- Uisolert system.

Tetthet

- Uisolert system.

Utførelse

- Innadslående.
- Som enkeltvindu og som parti i kombinasjon med åpningsbart vindu og fast vindu med fastkarm.
- Beslag: side-, under-, topphengslet eller vippe-/dreiehengslet.
- Hengsler: skjulte eller synlige.

Fremstilt med fornybar energi

SAPA 1050 er produsert i Hydro REDUXA, aluminium fremstilt med fornybar energi fra vann, vind og sol. Hydro REDUXA har et maksimalt karbonavtrykk på 4,0 kg CO₂/kg produsert aluminium. Det tilsvarer mindre enn ¼ av det globale gjennomsnittet.

Termisk ytelse: uisolert vindu
Fals for glass: 3–33 mm
Maks. rammemål: B = 1400 mm, H = 1900 mm
Maks. rammevekt: 100 kg



sapa:

By  Hydro



Hydro Building Systems
Kjeller Vest 6
2007 Kjeller
www.sapa.no

sapa:

By  Hydro