



FÖNSTER

SAPA 1050

OISOLERADE INÅTGÅENDE ELLER FASTA FÖNSTER

SAPA Fönster 1050 är ett oisolerat fönstersystem för inåtgående eller fasta fönster. Systemet passar bra för interiöra fönster eller på ställen utan krav på isolering.

Prestanda

- SAPA Fönster 1050 är ett oisolerat fönstersystem och grundar sig på en stabil konstruktion med 50 mm djupa profiler.
- Fals för glas 3–33 mm.
- Max bågbredd: 1400 mm.
- Max båg höjd: 1900 mm.
- Max båg vikt: 100 kg.

Termisk prestanda

- Oisolerat system.

Täthetsprestanda

- Oisolerat system.

Design

- Inåtgående.
- Som singelfönster och som parti i kombination med öppningsbart och fast fönster.
- Beslag: sido-, under-, över- eller undersidohängt med synliga gångjärn.

Framställt av förnybar energi

- SAPA Fönster 1050 är tillverkad i Hydro REDUXA. Aluminium framställd av förnybar energi från vatten, vind och sol. Hydro REDUXA har ett maximalt koldioxidavtryck på 4,0 kg CO₂ per kilo producerad aluminium. Det motsvarar mindre än en fjärdedel av det globala genomsnittet.



Termisk prestanda: oisolerat system
Täthetsprestanda: oisolerat system
Glastjocklek: 3–33 mm
Maximalt båg mått: bredd 1400 mm, höjd 1900 mm
Maximal båg vikt: 100 kg

sapa:

By  Hydro



Hydro Building Systems Sweden AB
Metallvägen
574 81 Vetlanda
www.sapa.se

sapa:

By  Hydro