

SAPA DÖRR 2086/ 2086 SX PLUS

Anvisningar

Isolerat dörrparti av aluminium SAPA DÖRR 2086 PLUS/ 2086 SX PLUS.

Material: certifierat återvunnet aluminium från rivningsmaterial med lågt CO₂-avtryck av typ Hydro CIRCAL 75R.

Profildjup 86 mm.

Utåtgående/ inåtgående, enkeldörr/ pardörr.

Smalprofil (89 mm)/ modulprofil (120 mm).

E-karmprofil med servicelucka för enkel installation av passersystem och elektronik.

Klämfri bakkant med utanpå monterad skyddsrulle med duk.

Utbytbar brytskydd.

Anslagströskel med tätningsslist 20 mm (86436)/ anslagströskel med dubbla tätningsslister 17 mm (86440) / anslagströskel 15 mm (inåtgående dörr) (86441).

Ytbehandling: anodisering Natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.

Ytbehandling: pulverlackering ca 60 my med Seaside förbehandling enligt ställda krav i Qualicoat- och GSB-standarder. Kulör RAL/ NCS S/ STRUCTURA/ FUTURA/ TEXTURA.

2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.

Fyllning F1/ F2/ F3 enl. SAPA std.

(F1: låg mekanisk påverkan F2: måttlig mekanisk påverkan F3: hög mekanisk påverkan)

Hela konstruktionen max U-värde. (Dörr 2086: ner till U_d=1,1 W/m²K. Dörr 2086 SX: ner till U_d=0,8 W/m²K)

Lufttätthet: klass 2.

Regntätthet: klass 4A.

Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr. (upp till Rw 44 dB/ Rw+Ctr 38 dB)

3-bladiga universalgångjärn/ dolda gångjärn.

Tryckeshandtag.

Låsning, mekanisk/ elektromekanisk (motorlås).

Slutbleck, mekaniskt/ elektriskt.

Karmöverföring, dold/ synlig.

Dörrstängare med standardarm DCS500/ med glidskena DCG800.

Automatisk dörröppnare.

Dörrstopp, karmmonterad/ golvmonterad.

Nödutrymningsbeslag /panikutrymningsbeslag.

Kantregel, enkelverkande/ dubbelverkande / automatisk.

Infästningar och anslutningar enl. SAPA's anvisningar.

Ange alternativ

Viktigt miljöval

Ange alternativ

Ange ett alternativ

Eller inte

Eller inte

Eller inte

Ange alternativ

Ange en typ

Ange typ och kulör

Ange alternativ. Glastjocklek mellan 20-64mm

Ange typ och ytskikt

Ange U-värde

Ange klass

Ange klass

Ange typ och dB

Ange ett alternativ samt ytbehandling

Ange typ och funktion. (smal- alt. modulprofilås)

Ange typ och funktion

Ange ett alternativ

Ange typ

Ange typ och valfri fabrikat

Ange typ eller ta bort

Ange typ

Vid pardörr. Ange alternativ