

Sapa Fönsterdörr 1086 utåtgående

Anvisningar.

Isolerad fönsterdörr av aluminium Sapa Fönsterdörr 1086.
Partiet ska kvalitetssäkras med P-märkning.
Profildjup 86 mm.
Utåtgående.
Ytbehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.
2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.
Fyllning F1/ F2/ F3/ F4 enl. Sapa std.
Hela konstruktionen max U-värde.
Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.
Handtag enl. Sapa std.
Låscylinder på insidan/ låscylinder på in- och utsidan.
Spanjolett och slutbleck enl. Sapa std.
Fönsterbroms enl. Sapa std.
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Ange en typ.
Ange kulör.
Ange alternativ. Glastjocklek mellan 20-64mm.
Ange ytskikt.
Ange U-värde.
Ange typ och dB.

Ange alternativ.