

Sapa Blockfönster 1086 inåtgående

Isolerat fönster av aluminium Sapa Blockfönster 1086.
Partiet ska kvalitetssäkras med P-märkning.
Profildjup 86 mm.

Inåtgående sidohängt/ inåtgående underkantshängt/ inåtgående överkantshängt/ inåtgående undersidohängt.

Ytbehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.

Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.

2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.

Hela konstruktionen max U-värde.

Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.

Handtag/ låsbart handtag/ löstagbart vred enl. Sapa std.

Uppställningsbeslag enl. Sapa std.

Uppställningsbroms enl. Sapa std.

Fönsterspärren enl. Sapa std.

Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Anvisningar.

Ange ett alternativ.

Ange en typ.

Ange kulör.

Ange alternativ. Glastjocklek mellan 22-49 mm.

Ange U-värde.

Ange typ och dB.

Ange ett alternativ.

Kan användas till överkantshängt fönster.

Kan användas till sido- eller underkantshängt fönster.

Kan användas till sido- eller underkantshängt fönster.