

# Sapa Fönster 1086

## Inbrottsskydd klass RC2

### inåtgående/ fasta

Anvisningar.

Isolerat fönster av aluminium Sapa Fönster 1086.  
Inbrottsskydd klass RC2 enl. EN 1627.  
Partiet ska kvalitetssäkras med P-märkning.  
Profildjup 86 mm.  
Fast/ inåtgående undersidohängt (TBT).  
Ytbehandling anodisering natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.  
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.  
Godkänt glas enl. sapa.  
Godkänd fyllning enl. sapa.  
Hela konstruktionen max U-värde.  
Ljudklass: Rw/ Rw+Ctr.  
Handtag/ låsbart handtag/ löstagbart vred enl. Sapa std.  
Uppställningsbroms enl. Sapa std.  
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Ange ett alternativ.  
Ange en typ.  
Ange kulör.  
Glastjocklek mellan 20-64mm.  
Ange ytskikt.  
Ange U-värde.  
Ange typ och dB.  
Ange ett alternativ.  
Eller inte.