

Sapa Dörr 2050 med designlist

Anvisningar.

Oisolerat dörrparti av aluminium Sapa Dörr 2050 med designlist.
Partiet ska kvalitetssäkras med P-märkning.
Profildjup 50 mm.
Utåtgående/ inåtgående, enkeldörr/ pardörr, helgerat dörrblad.
Smalprofil.
Anslagströskel/ tröskelplatta/ borsttätning/ släplis/ mekanisk tätningströskel/ fasad tröskel/ tröskellös.
Ytbehandling anodisering natur/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.
Symmetriskt placerat härdat/ laminerat/ enkelglas.
L-formad/ rektangulär/ fasad glaslist.
Bladgångjärn/ 3-bladiga gångjärn/ 2-bladiga gångjärn.
Draghandtag/ tryckhandtag/ trycke.
Låsning.
Slutbleck enl. Sapa std. rostfritt.
Elslutbleck med lämplig stolpe.
Karmöverföring, dold, Abloy EA280/ EA281.
Motorlås.
Dörrstängare.
Automatisk dörröppnare.
Panik- nödutrymningsbeslag.
Kantregel, enkelverkande/ dubbelverkande enl. Sapa std.
Automatisk kantregel enl. Sapa std.
Dörrkoordinator.
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Ange alternativ.
Ange ett alternativ.
Ange alternativ.
Ange en typ.
Ange kulör.
Ange alternativ. Glastjocklek mellan 5-10mm.
Ange ett alternativ.
Ange ett alternativ.
Ange typ.
Ange typ. (smal- alt. modulprofilås).

Ange typ och funktion.
Ange ett alternativ.
Ange typ och funktion. Anpassa slutbleck.
Ange typ.
Ange typ.
Ange typ.
Vid pardörr.
Vid pardörr.
Ange typ. Vid pardörr.