

# Sapa Entréskjutdörr 2086 automatisk

Anvisningar.

Isolerad automatisk skjutdörr av aluminium Sapa Entréskjutdörr 2086.  
Partiet ska kvalitetssäkras med P-märkning.  
Profildjup 74 mm.  
Enkelflyglig/ dubbelflyglig.  
Sidoljus utförs med isolerat system 3086 eller 4150, 4150 SX, 4150 SSG, 5050 SG.  
Tröskellös/ försänkt tröskel/ borsttätning.  
Ytbehandling anodisering Natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.  
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.  
2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.  
Fyllning F1/ F2/ F3/ F4/ F5 enl. Sapa std.  
Skjutdörrsautomatik.  
Hakregellås.  
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Ange ett alternativ.  
Ange alternativ.  
Ange alternativ.  
Ange en typ.  
Ange kulör.  
Ange alternativ. Glastjocklek mellan 20-54mm.  
Ange ytskikt.  
Ange typ och impulsgivare.  
Ange typ, antal och placering.