

Sapa Fasad 4150 PH

Isolerad glasfasad av aluminium Sapa Fasad 4150 PH.

Material: EPD-certifierat aluminium med låg miljöpåverkan av typ CIRCAL 75R eller likvärdigt, tillverkat av minst 75% uttjänt och återvunnet aluminium från rivningsmaterial.

Regntäthet klass R7 (1200) enl. EN 12154.

Lufttäthet klass A4 enl. EN 12152.

Fasadens totala U_{cw}-värde max.

Ljudklass: R_w/ R_w+C_{tr}.

Fasaden ska kvalitetssäkras med P-märkning.

Fasaden utförs som utfackningsvägg/ utanpåliggande vägg.

Stomprofiler bredd 50mm. Profildjup dimensioneras av fasadleverantören.

Dekorprofiler vertikalt.

Dekorprofiler horisontellt.

Ytbehandling anodisering Natur/ HX5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50/ Rostfri look / Borstad look/ Guld GD-30

Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör NCS S/ RAL.

3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.

Täta fyllningar med fasadglas/ al-plåt på fuktbeständig skiva.

Invändigt ytskikt på fyllningar beklädnadsskiva/ al-plåt.

Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Anvisningar.

Viktigt miljöval

Ange U-värdet.

Ange typ och dB.

Ange alternativ.

Profildjup min 120 mm

Ange art. nr.

Ange art. nr.

Ange en typ.

Ange kulör.

Ange alternativ. Glastjocklek mellan 33-56mm.

Ange fasadglastjocklek alt. plåttjocklek.

Ange alternativ.