



VINDU

SAPA 1086/SX/PX

HØYISOLERT OG INNADSLÅENDE
VINDU MED LAV U_w -VERDI

SAPA vindu 1086 er et høyisolert vindussystem med lav U_w -verdi og ytelser på passivhusnivå. Systemet er basert på en stabil konstruksjon og tilbyr god lydreduksjon.

Ytelser

- SAPA vindu 1086 SX/PX er innadslående og baserer seg på en stabil konstruksjon med 86 mm dype profiler.
- SAPA vindu 1086 standard kan også leveres som utadslående.
- Grunnisolert med 42 mm glassfiberarmert polyamid og oppnår den høyeste klassen for luft- og regntetthet, samt svært lav U-verdi.
- For optimal energiytelse kan vinduet kompletteres med unike isolerstaver i høyisolert SX-utførelse eller for passivhusnivå i PX-versjonen.
- 1086 og 1086 SX har fals for glass på 20–64 mm, 1086 PX har fals for glass på 35–55 mm.
- Vinduet kan enkelt monteres i glassparti 3086 og i fasadesystem 4150 og 5050 SG.

Termiske egenskaper

- U_w -verdi ned til 0,8 W/m²K (PX, åpningsvindu, $U_g = 0,5$ W/m²K, størrelse B 1230 x H 1480 mm).

Tetthet

- Lufttetthet: klasse 4 iht. NS-EN 12207.
- Regntetthet: inntil klasse E900 iht. NS-EN 12208.

Termisk ytelse: U-verdi ned til 0,8 W/m²K (PX, åpningsvindu, $U_g = 0,5$ W/m²K, størrelse B 1230 x H 1480 mm)
Lufttetthet: klasse 4 iht. NS-EN 12207
Regntetthet: inntil klasse E900 iht. NS-EN 12208
Motstand mot vindlast: klasse C3 iht. NS-EN 12210
Glasstykkelse: 1086 og 1086 SX: 20–64 mm, 1086 PX: 35–55 mm
Maks rammevekt: 130 kg (standard), 200 kg (XL)

- Motstand mot vindlast: klasse C3 iht. NS-EN 12210.
- Lydisolering: opptil $R_w = 45$ dB.

Sikkerhet

- Innadslående og fast vindu, innbruddsikring klasse RC2 iht. NS-EN 1627.
- Fast vindu, innbruddsikring klasse RC3 iht. NS-EN 1627.

Utførelse

- Som enkeltvindu, møtegående vindu og som parti i kombinasjon med åpnings- og fast vindu.
- Beslag: side-, topp-, bunn- eller vippe-/dreihengslet.
- Hengsler: skjulte eller synlige.

Lavt karbonavtrykk

SAPA vindu 1086 SX/PX leveres med profiler i Hydro CIRCAL, som består av minst 75% resirkulert aluminium fra tidligere brukte byggprodukter. Hydro CIRCAL er en aluminiumlegering av førsteklasses kvalitet med et gjennomsnittlig karbonavtrykk på 2,3 kg CO₂/kg aluminium.



sapa:



Hydro Building Systems
Kjeller Vest 6
2007 Kjeller
www.sapa.no

sapa:

By  Hydro