

# Väggsystem Sapa 4150

Innehavare/Utfärdat för

**Hydro Building Systems Sweden AB**

574 81 Vetlanda, Sverige

## Produktbeskrivning

Sapa 4150, glasade väggpartier med stomme av isolerade aluminiumprofiler. Max vägghöjd 3588 mm.

## Avsedd användning

Brandavskiljande innervägar och ytterväggar (ej påhängsfasader) i byggnader.

## Handelsnamn

Sapa 4150

## Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 2 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Brandmotstånd klass EI 15, E 30, EI 30

5:231

## Tillhörande handlingar

-

## Kontroll

Tillverkningskontroll skall utföras enligt kontrollanvisningar, dokument "Kontrollanvisningar till typgodkännande nr 144504", daterade 2021-12-14 och övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i godkännande. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta godkännande.

## Tillverkare

Tillverkning skall ske hos tillverkare, godkända av Hydro Building Systems Sweden AB, för vilka beslut om tillverkningskontroll har utfärdats enligt 8 kap., 22 och 23 § Plan- och bygglagen (2010:900), PBL

## Märkning

Produkterna skall vid tillverkarens fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av skylt, etikett eller text på varje levererad produkt och omfattar:

Information om tillverkaren

Produktens typbeteckning  
Löpande tillverkningsnummer  
Typgodkännandets nummer  
Egenskaper  
Boverkets inregistrerade varumärke  
RISE ackrediteringsnummer  
Certifieringsorgan  
Kontrollorgan

Tillverkarens namn, tillverkningsort  
och beslutsnummer

Sapa 4150  
Tillverkningsnummer  
144504

t ex brandmotstånd klass EI 30

†  
1002

RISE  
namn eller varumärke

## Bedömningsunderlag

Rapporter nr P302186B, P302186D, P400939A, P401538, P402313, P402314, P403833, P404424, P903154, PX28969-1, PX28969-2, 5P05827-2, 9P06372-5, 9P06372-6, 9P08436, O100402-1169326, utlåtande nr P904954 från RISE (SP) och rapport nr LZP02-01725-18-R77NZIP från ITB.

Ritningar enligt ritningsförteckningar "Glasade väggpartier Sapa 4150, brand från insida", "Glasade väggpartier Sapa 4150, brand från utsida" och "Glasade väggpartier Sapa 4150, brand från oberoende sida", daterade 23-06.

## Kommentarer

Objektsanpassade ritningar skall tas fram av tillverkaren för varje byggnadsprojekt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2021-12-20.

## Giltighet

Giltigt till och med 2026-12-19.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Bygghälsöförordningen CPR (EU) 305/2011.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Martin Tillander', with a long horizontal flourish extending to the right.

Martin Tillander