

## SAPA Taitto-ovi AMBIAL

Ohjeet:

Eristetty alumiininen taitto-ovi SAPA AMBIAL

Profiilisyvyys 75 mm.

Ulosavautuva 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 8-, 10- ovilehteä

Sisäännavautuva 1-, 2-, 3-, 4-, 5-, 6-, 8-, 10- ovilehteä

Ulosavautuva kulmaratkaisu 1+1, 1+3, 3+3, 1+5, 3+5, 5+5 ovilehteä

Sisäännavautuva kulmaratkaisu 1+1, 1+3, 3+3, 1+5, 3+5, 5+5 ovilehteä

47 mm korkea huullosellinen kynnyks/ 37 mm korkea kynnyks ilman huullost

Pintakäsittely anodisoitu luonnon/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.

Pintakäsittely jauhemaalaus n. 60 my, esikäsittely SAPA vakio väri NCS S/ RAL.

2K -eristyslasi/ 3K -eristyslasi/ karkaistu/ laminoitu/ aurinkosuoja.

Umpiosa F2/ F3/ F4 SAPA vakio mukaan.

Koko rakenteen maks U -arvo.

Äänieristys: Rw/ Rw+Ctr.

Painike / lukittava painike SAPA.

Sarana, pitkäsuljin, reunasalpa ja pyörästö SAPA vakio.

Kiinnitys ja liittymät SAPA:n ohjeiden mukaan.

Määritä vaihtoehto.

Määritä vaihtoehto.

Määritä vaihtoehto.

Määritä vaihtoehto.

Määritä vaihtoehto.

Määritä tyyppi..

Määritä väri.

Määritä vaihtoehto. Lasipaksuus 7-59 mm.

Määritä pintamateriaali.

Määritä U-arvo.

Määritä tyyppi ja dB.

Määritä vaihtoehto.