

Sapa Dörr 2086 med Fix-beslag

Isolerat dörrparti av aluminium Sapa Dörr 2086 med Fix-beslag
Material: Återvunnet cirkuläraluminium av typ CIRCAL 75R med max 2,3 kg CO₂e/kg
tillverkat av minst 75% efterkonsumerat aluminium.
Profildjup 86 mm.
Utåtgående/ inåtgående. Enkeldörr/ pardörr.
Smalprofil
Utanpåliggande klämskyddande bakkant av typ Athmer fingerschutz.
Anslagströskel rak/ Anslagströskel fasad/ ...med eller utan spår för plåtanslutning
Ytbehandling anodisering Natur/ HX 5/ HX 10/ HX 20/ HX 30/ HX 40/ HX 50.
Ytbehandling pulverlackering ca 60 my, förbehandling enl. Sapa std. Kulör RAL/ NCS S
2-glas isolerruta/ 3-glas isolerruta/ härdat/ laminerat/ solskydd.
Fyllning F1/ F2/ F3 enl. Sapa std.
Hela konstruktionen max U-värde.
Lufttäthet: ingen klass (ännu ej testad)
Regntäthet: ingen klass (ännu ej testad)
3-bladiga gångjärn/ bladgångjärn
Handtag: trycke.
Låsning: Med låscylinder i Fix-beslaget; Endast insida/ Både in- och utsida / Utan låsning
Med bakkantssäkring/ Utan bakkantssäkring
Med fönsterbroms/ Utan fönsterbroms
Infästningar och anslutningar enl. Sapa's anvisningar.

Anvisningar.

Standard. Viktigt miljöval

Ange alternativ.

Standard.

Eller inte.

Ange alternativ.

Ange en typ.

Ange kulör.

Ange alternativ. Glastjocklek mellan 20-64mm.

Ange ytskikt.

Ange U-värde. (som lägst Ud=1,2 W/m²K)

Ange ett alternativ samt ytbehandling.

Standard

Ange alternativ.

Ange alternativ.

Ange alternativ.